



MOTALA 2000

MOTALA

LARGEST INSIDE SMALLEST OUTSIDE



GARANTIE À VIE

SUR LES ENTRAÎNEMENTS
À CHAÎNE

- ✓ SILENCIEUX ET SÛR
- ✓ TECHNOLOGIE FIABLE
- ✓ SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À CHAÎNE GUIDÉE
- ✓ BESOIN D'ENTRETIEN MINIMAL
- ✓ GAINÉ AUTOPORTANTE
- ✓ L'ASCENSEUR LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ

2000

MOTALA 2000
AUGMENTE LA VALEUR DE
LA PROPRIÉTÉ, REND LA
VIE PLUS SÛRE ET
ACCESSIBLE À TOUS

Ascenseur pour l'intérieur

Dimensions :	3 largeurs de gaine : 1150, 1250 ou 1350 mm. Profondeur de gaine 1560 mm ou 1760 mm (Motala 2000 XL)
Hauteur de levage :	Max. 15 mètres
Vitesse :	0,15 m/s
Nombre d'étages :	2 à 6
Portes :	Largeur 800, 900 et 1000 mm. Disponible en hauteurs de 1900, 2000 ou 2100 mm Peut être monté sur 3 côtés
Capacité de levage :	Max. 500 kg
Alimentation :	Monophasé 230-240 V 10 A
Système d'entraînement :	Entraînement à chaîne guidée garanti à vie 0,75 kW, moteur électrique asynchrone Équipé pour la sécurité
Gaine :	Autoporteuse. Pas besoin de gaine conventionnelle ou de mur porteur Hauteur de la gaine au palier supérieur 2200 mm Revêtement en poudre « MH-VIT » (similaire à RAL9010) de série
Fosse :	Fosse ou rampe de 60 mm de profondeur sous le plancher de la plateforme
Système de contrôle :	Commandé par microprocesseur
Abaissement d'urgence :	Abaissement d'urgence automatique jusqu'à l'étage inférieur le plus proche, ou manuellement
Certifications :	Conforme à la directive Machines 2006/42/CE de l'Union européenne et à la norme européenne harmonisée EN81-41
De série :	Éclairage LED, main courante en acier inoxydable, dispositif électrique d'abaissement d'urgence, armoire de commande intégrée au cadre supérieur de la porte, panneau de commande convivial en acier inoxydable

Ouvertures dans le plancher

- Garantie de 5 ans
- Puissance : 0,75 kW
- Silencieux avec démarrage et arrêt progressifs

Fosse/rampe en aluminium

- L'un des ascenseurs les moins énergivores du marché
- Dispositif de levage sans lubrification
- Recyclable à 95 %



CONTACT

0141-23 70 50
WWW.MOTALAHISSAR.SE